



管断面図



管荷姿図



寸法表

単位 mm

呼び径	外径		全体厚さ		架橋層厚さ		非架橋層厚さ		参考		品番
	基準寸法	平均外径の許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	近似内径	巻長さ(m)	
10	13.0	±0.15	1.90	±0.30	1.60	±0.20	0.30	+0.30 -0.10	9.2	120	JCP-10S
13	17.0		2.40		2.10				12.2		JCP-13S
16	21.5		2.95	±0.35	2.65	±0.25			15.6	60	JCP-16S
20	27.0		3.55		3.25		0.35	+0.35 -0.15	19.9	40	JCP-20S
25	34.0		4.30	±0.40	4.00	±0.30	0.40	+0.40 -0.20	25.4	—	JCP-25ST

備考 1) JIS K 6769「架橋ポリエレン管」適合品です。

2) オレンジ管の場合は品番の最後に「O」がつきます。(例: JCP-16SO)

3) 直管の場合長さは4.0mとなります。この場合品番は最後に「T」がつきます。(例: JCP-16ST, JCP-16SOT)

10Aは、コイル管のみです。また、25Aは直管のみです。

2	非架橋層	非架橋PE		
1	架橋層	架橋PE		
符号	名称	材質	数量	備考
品名	エルメックスパイプ (JCP)	承認	田中 検図	笹川 製図
類別	ELMEX	図番	ELP-1	04年10月15日
				三井化学株式会社