



管断面図



管荷姿図



寸法表

単位 mm

呼び 径	外径		全体厚さ		架橋層厚さ		非架橋層厚さ		参考		品番
	基準 寸法	平均外径 の許容差	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	近似内径	巻長さ (m)	
1 0	13. 0	± 0. 15	1. 90	± 0. 30	1. 60	± 0. 20	0. 30	+0. 30 -0. 10	9. 2	120	ACP-10S
1 3	17. 0		2. 40		2. 10				12. 2		ACP-13S
1 6	21. 5		2. 95	± 0. 35	2. 65	± 0. 25			0. 35	+0. 35 -0. 15	15. 6
2 0	27. 0		3. 25	± 0. 40	2. 90		20. 5	40			ACP-20S
2 5	34. 0		4. 30		4. 00	± 0. 30	0. 40	+0. 40 -0. 20	25. 4	—	ACP-25ST

備考 1) JIS K 6787「水道用架橋ポリエチレン管」適合品です。

2) 直管の場合長さは4.0mとなります。この場合品番は最後に「T」がつきます。(例: ACP-20ST)

25Aは直管のみです。

2	非架橋層	非架橋PE		
1	架橋層	架橋PE		
符号	名称	材質	数量	備考
承認	田中	検図	管川	製図
品名	エルメックスパイプ(ACP)			
類別	ELMEX	図番	ELP-3	04年10月15日
				三井化学株式会社